

AKO pinç vanalarının kodifikasyonu

Ürün numarası örneği (flaş model):

VF 100 . 03X . 332 . 30 G LA D
 | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ürün numarası örneği (manşon modeli):

VMF 032 . 03X . 70 . 30 LA
 | | | | | |
1 2 3 4 6 8

1. Tip / model:

V = Flaş modeli (10,20,30,3050,30xxFLM flaşı)
VF = Flaş modeli (oval şekilli gövde, 31,33,35,33xFLM flaşları)
VT = Yakıt tankeri flaş modeli (oval şekilli gövde, tam geçiş)
VM = Manşon modeli
VMF = Manşon modeli (oval şekilli gövde)
X ekli (örn. VX) modeller patlama tehlikesi altındaki bölgeler (EX) içindir.

2. Nominal genişlik:

milimetre (mm) cinsinden

3. Manşet kaliteleri:

01X = Neopren
02X = Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı
02LS = Doğal lastik gıda maddesi siyah
03X = Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı
03H = Doğal lastik yüksek sıcaklık
04 = EPDM
04HTEC = EPDM gıda maddesi siyah
04HTECLF = EPDM gıda maddesi siyah iletken
04LS = EPDM gıda maddesi siyah
LF ekli (örn. 03LF) modeller iletken manşetler içindir (< 10⁶ Ohm).
04LW = EPDM gıda maddesi parlaklığı
05 = Viton
06 = Silikon
07X = Nitril
07LS = Nitril gıda maddesi siyah
07LW = Nitril gıda maddesi parlaklığı
08X = Hipalon
09X = Butil

4. Bağlantı

işletim maddeleri:
 Flaş veya manşon

10 = Çelik
20 = Gri döküm
30 = Alüminyum
30xx* = Flaş manşetli alüminyum (V)
3050 = Çelik kovanlı alüminyum (V)
3070 = POM kovanlı alüminyum (V)
31 = Çelik kovanlı alüminyum (VF/VT)
33 = Alüminyum (VF/VT)
33x* = Flaş manşetli alüminyum (VF)
35 = Paslanmaz çelik kovanlı alüminyum (VF/VT)
50 = Paslanmaz çelik (316)
70 = POM
75 = PVDF
79 = PTFE
80 = PVC
85 = PP
90 = Piring

5. Flaş manşet kaliteleri:

1 = Neopren
2 = Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı
2LS = Doğal lastik gıda maddesi siyah
3 = Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı
3H = Doğal lastik yüksek sıcaklık
4 = EPDM
4LS = EPDM gıda maddesi siyah
4LW = EPDM gıda maddesi parlaklığı
5 = Viton
6 = Silikon
7 = Nitril
7LS = Nitril gıda maddesi siyah
7LW = Nitril gıda maddesi parlaklığı
8 = Hipalon
9 = Butil

6. Gövde işletim maddeleri:

10 = Çelik
30 = Alüminyum
50 = Paslanmaz çelik (316)
70 = POM
80 = PVC
90 = Piring

7. Özel modeller:

A = ANSI'ye göre flaş delikleri
G = İç dişli flaş

8. Renkler (benzer):

LA = Beyaz RAL9010
LB = Kırmızı RAL3020
LC = Mavi RAL5005
LX = Beyaz alüminyum RAL9006
L+RAL = Özel renkler (örn. L7031 mavi gri)

9. Özel modeller:

D = İkinci hava bağlantısı
ON = Hava bağlantısız redüksiyon nipel
A2 = Paslanmaz çelik valf vidaları