AKO VMC pinç vanalarının kodifikasyonu

Ürün numarası örneği (iç dişlili modeli):

VMC 50. 02X. 50 G. 50
1 2 3 4 5 6

1. Tip:
VMC = Standart model
VMCX = 1, 2, 21, 22 bölgelerinin patlama tehlikesi altındaki yerlerde kullanım için valfler

2. Nominal genişlik: Milimetre (mm)

3. Manşet kaliteleri:

(DN 10 – 25mm)

01XK	= Neopren	**04LFK**	= EPDM iletken
02XK	= Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı	**05K**	= Viton
03XK	= Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı	**07XK**	= Nitril
03LFK	= Doğal lastik iletken	**07LSK**	= Nitril gıda maddesi siyah
04K	= EPDM	**07LWK**	= Nitril gıda maddesi parlaklığı
04LSK	= EPDM gıda maddesi siyah	**07LFK**	= Nitril iletken
04LSLSK	= EPDM gıda maddesi siyah iletken	**08XK**	= Hipalon
04LWK	= EPDM gıda maddesi parlaklığı	**09XK**	= Butil

(DN 32 – 100mm)

01X	= Neopren	**04LF**	= EPDM iletken
02X	= Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı	**04LW**	= EPDM gıda maddesi parlaklığı
03X	= Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı	**05**	= Viton
03LF	= Doğal lastik iletken	**07X**	= Nitril
04	= EPDM	**07LS**	= Nitril gıda maddesi siyah
04LS	= EPDM gıda maddesi siyah	**07LW**	= Nitril gıda maddesi parlaklığı
04HTEC	= EPDM gıda maddesi siyah	**07LF**	= Nitril iletken
04HTECLF	= EPDM gıda maddesi siyah iletken	**08X**	= Hipalon
		09X	= Butil

LF ekli (örn. 03LF) modeller iletken manşetler içindir (< 10^6 Ohm).

4. Bağlantı işletim maddeleri: Manşon veya flanş
50 = Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
71 = POM-C püskürtme döküm (beyaz)
73 = POM-C püskürtme döküm (siyah iletken < 10^6 Ohm)

5. Bağlantı modelleri:
F = DIN EN 1092-1, PN10/16'ya göre flanş
FA = ANSI B16.5'e göre flanş, 150lbs
G = DIN EN ISO 228'e göre (G) iç dişli
M = DIN 11851'e göre vida dişi ağzı (süt borusu vida dişi)
N = ANSI/ASME B1.20.1'e göre (NPT) iç dişli
R = DIN 11850 sıra 2'ye göre kaynak ucu
T = DIN 32676'ya sıkma bağlantısı (Triclamp)

Çeşitli bağlantı kombinasyonları mümkündür, örn**. G/F** = iç dişli/flanş bağlantısı

6. Gövde işletim maddeleri:
50 = Paslanmaz çelik 1.4408 (AISI 316)
30 = Alüminyum AlSi10Mg
71 = POM-C püskürtme döküm (beyaz)
73 = POM-C püskürtme döküm (siyah iletken < 10^6 Ohm)

7. Renkler (benzer): **LX** = Beyaz alüminyum RAL9006

AKO Armaturen & Separations GmbH
D - 65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str.5 • Telefon: +49(0)6147-9159-0 • Faks: +49(0)6147-9159-59
E-posta: ako@ako-armaturen.de • İnternet: www.pinc-vana.web.tr