

## AKO VMP pinç vanalarının kodifikasyonu

Ürün numarası örneği (standart iç dişlili modeli):

VMP 050. 02x. 71  
| | | |  
1 2 3 4

Ürün numarası örneği (NPT iç dişlili modeli):

VMP 025. 02XK. 71/NPT  
| | | |  
1 2 3 4

1. Tip: VMP = Standart model  
VMPX = 1, 2, 21, 22 bölgelerinin patlama tehlikesi altındaki yerlerde kullanımı için valfler

2. Nominal genişlik: Milimetre (mm)

3. Manşet kaliteleri: (DN 10 – 25mm)

01XK	= Neopren	04LFK	= EPDM iletken
02XK	= Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı	07XK	= Nitril
03XK	= Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı	07LSK	= Nitril gıda maddesi siyah
03LFK	= Doğal lastik iletken	07LWK	= Nitril gıda maddesi parlaklığı
04K	= EPDM	07LFK	= Nitril iletken
04LSK	= EPDM gıda maddesi siyah	08XK	= Hipalon
04LSLSK	= EPDM gıda maddesi siyah iletken	09XK	= Butil
04LWK	= EPDM gıda maddesi parlaklığı		

(DN 32 – 50mm)

01X	= Neopren	04LF	= EPDM iletken
02X	= Doğal lastik gıda maddesi parlaklığı	07X	= Nitril
03X	= Doğal lastik aşınmaya karşı dayanıklı	07LS	= Nitril gıda maddesi siyah
03LF	= Doğal lastik iletken	07LW	= Nitril gıda maddesi parlaklığı
04	= EPDM	04LS	= EPDM gıda maddesi siyah
04HTEC	= EPDM gıda maddesi siyah	07LF	= Nitril iletken
04HTECLF	= EPDM gıda maddesi siyah iletken	08X	= Hipalon
04LSLS	= EPDM gıda maddesi siyah iletken	09X	= Butil
04LW	= EPDM gıda maddesi parlaklığı		

LF ekli (örn. 03LF) modeller iletken manşetler içindir (< 10<sup>6</sup> Ohm).

4. İşletim maddeleri: 71 = POM-C püskürtme döküm (beyaz)  
Manşon kapağı, 72 = POM-C püskürtme döküm (siyah)  
gövde 73 = POM-C püskürtme döküm (siyah iletken < 10<sup>6</sup> Ohm)